PROFI
Fliessestrich - Zubehör

Produkt:	**Fliessestrichfolie FE 150**

Anwendung: Als Trennlage zwischen Estrich und Unterbau bzw. Dämmung.

Eigenschaften: Genoppte Oberfläche für bessere Planlage; rutschfest.
Mit selbstklebender Überlappung.
1 Rolle = 100 m² (1,25 m x 80 m)

Produkt:	**Randdämmstreifen RDF**

Anwendung: Ideal für Fliess- und Heizestriche; mit Schaumstofffuß.

Eigenschaften: Elastisch, biegeweich, bruchfest, feuchtigkeitsunempfindlich, verrottungsfest.
8 cm Höhe: 1 Rolle = 50 lfm / 10 cm Höhe: 1 Rolle = 25 lfm

Produkt:	**Dehnungsfugenprofil DFP 100**

Anwendung: Zur Ausbildung dauerelastischer Fugen und zur Begrenzung von Estrichfeldern.

Eigenschaften: Elastischer Polyethylenkern mit stabiler PET-Beschichtung; mit Selbstklebestreifen.
l = 180 cm, h = 10 cm, d = 1 cm; 20 Stk/Karton (= 36 lfm)

Produkt:	**Estrichrandschalung**

Anwendung: Schalungselement für Stiegen, Podeste und Emporen.

Eigenschaften: Glasfasergewebe mit Spezialmörtel. Keine Wasseraufnahme; verrottungsfest.
l = 130 cm, h = 15 cm; 10 Stk/Karton (= 13 lfm)

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuestem Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Bedingungen (Untergründe, Objekte, Witterungen,etc. ...) wird die Ernstbrunner Kalktechnik GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Produkt:	**Anschlussstreifen**

Anwendung: Systemanschlussstreifen zur Verbindung mit der Mauerwerks-Sperrbahn = Zubehör für Feuchtigkeitssperre.

Eigenschaften: 2 Butyl-Klebestreifen; geriffelt für optimale Kanteneinpassung.
Bedingt als Rohrbrücke einsetzbar.
h = 20 cm 1 Rolle = 25 lfm

Produkt:	**Feuchtigkeitssperre**

Anwendung: Schützt Fußbodenflächen gegen aufsteigende Feuchtigkeit und ist für den Estrichaufbau auf rauem, unebenem Betonuntergrund geeignet.

Eigenschaften: PE-Folie mit PE-Schaum; äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
1 Rolle = 50 m² (1,25 m x 40 m)

Ernstbrunner Kalktechnik GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80
Telefon: +43/2576/2320-0, Telefax: +43/2576/2320-45;
mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuestem Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Bedingungen (Untergründe, Objekte, Witterungen,etc. ...) wird die Ernstbrunner Kalktechnik GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.